



Sämtliche Installationsschächte sind geschossweise abzuschoten (Steinwolle oder ähnliches), auf Brandschutz achten!

Deckenrostdämmung generell 35 mm Heratekta M3 (5/25/5) in Rostschalung einlegen

Bei allen Blechabdeckungen (Mauern, Attika) auf Mindestgefälle lt. Ö-Norm achten!

Bei Zwischenwandanschlüssen auf Schallschutz achten!

Sämtliche gemauerten Zwischenwände sind durch Einlegen von Trennstreifen von allen Decken und Wänden zu trennen!

Statikerpläne beachten!

Haustechnikpläne beachten!!

Auf die im Plan angeführten Schallschutzmassnahmen ist unbedingt Rücksicht zu nehmen!

Naturmasse nehmen!

| | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A | 20.10.04 |
| B | 25.10.04 Ergänzung Kamin Durchbruch, Aufzug spiegeln |
| C | 09.11.04 Eintragung Bestand, Bestandswandstärke Änderung |
| D | 29.11.04 Ergänzung Maßlinie, Parkplätze Änderung EG-Tür-Maß, Niveau Trock.R., Abt.6.2 |
| E | 07.02.05 Naturmaßänderungen |
| F | 25.02.05 Naturmaßänderungen |
| G | 29.04.05 Änderungen lt. div. Besprechungen |

POLIERPLAN

BAUVORHABEN: FISCHERGASSE, GEDESAG

INHALT: DACHDRAUFSICHT

| MASSSTAB | MZ | GEZ | DATUM | PROJ. NR. | PLAN NR. |
|----------|----|---------|----------|-----------|----------|
| 1:50 | A1 | Pletter | 29.05.05 | GZ 931 | P/06 |

INDEX

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ARCHITEKT DIPL.-ING. ANDREAS GÄTTERMANN
3500 KREMS-STEIN
LANDSTRASSE 109
TEL 02732/82647 FAX 84183

- LEGENDE
- Bestand
 - Schallschutzziegel
 - Mantelsteinwand
 - Mauerwerk
 - Stahlbeton
 - Ylong 15 cm
 - VWS
 - Sylomer Dämmung
 - Minerale Dämmung
 - Wärmedämmung
 - Holz
 - LW Leichtwand